

无锡东雄重型电炉有限公司

LF 钢包精炼炉主要技术参数

序号	额定容量 (t)	变压器 额定容量 (MVA)	变压器 一次电压 (KV)	变压器 二次电压 (V)	二次 额定电流 (A)	石墨电极 直径 (mm)	钢水 升温速度 (°C / min)
1	20	4	6	210-170	16495	Φ350 (NP)	≥3.5
2	30	6	6.3	210-170	17320	Φ350 (NP)	≥3.7-4.2
3	40	8	6.3	210-170	17320	Φ350 (NP)	≥3.8
4	50	10	35	250-160	28867	Φ400 (HP)	≥4-4.5
5	60	11	35	250-160	31754	Φ400 (UHP)	≥4-4.5
6	70	13	35	270-180	32632	Φ400 (UHP)	≥4.5-5
7	80	15	35	320-240	32075	Φ400 (UHP)	≥4.5
8	90	16	35	320-240	32991	Φ400 (UHP)	≥5
9	100	18	35	330-210	37115	Φ450 (HP)	≥5
10	110	18	35	330-210	37115	Φ450 (HP)	≥4.5
11	120	20	35	340-220	39817	Φ450 (UHP)	≥4.5
12	130	22	35	360-240	40973	Φ450 (UHP)	≥4.5
13	140	24	35	400-280	40754	Φ450 (UHP)	≥4.5
14	150	26	35	410-290	41697	Φ450 (UHP)	≥4.5
15	160	28	35	430-310	42541	Φ450 (UHP)	≥5
16	170	30	35	450-330	44411	Φ450 (UHP)	≥5
17	180	32	35	470-350	46188	Φ500 (HP)	≥5
18	190	34	35	490-370	47878	Φ500 (UHP)	≥5
19	200	36	35	500-380	48336	Φ500 (UHP)	≥5
20	210	38	35	520-400	49862	Φ500 (UHP)	≥5
21	220	40	35	540-400	48619	Φ500 (UHP)	≥5
22	230	40	35	540-400	48619	Φ500 (UHP)	≥5
23	240	42	35	530-390	52714	Φ500 (UHP)	≥5
24	250	44	35	535-400	55224	Φ500 (UHP)	≥5
25	260	46	35	550-410	55329	Φ550 (UHP)	≥5
26	270	48	35	560-420	56556	Φ550 (UHP)	≥5
27	280	50	35	570-430	57735	Φ550 (UHP)	≥5
28	290	52	35	590-430	60044	Φ600 (UHP)	≥5
29	300	54	35	610-450	62353	Φ600 (UHP)	≥5

仅供参考! 欢迎访问 www.dongxiong.com

更多详情, 请咨询: 0510-85103442 (国内业务)